



BLINDOCOM
 COMIGNOLO BIDIREZIONALE
 BREVETTO 0001332421 – EP03425322. 9



Azienda aderente al gruppo produttori ANFUS

CATALOGO

TUBI PER STUFE A PELLETT

Rev. 01 del 01.12.2016



MATERIALE	MATERIALE	SPESSORE	FINITURA
TUBI PER STUFE A PELLETT (Conformi alla Norma 1856-2)	ACCIAIO	1,00 mm	PORCELLANATI COLORE NERO RESISTENZA AL CALORE 600 °C
NB: LA GUARNIZIONE IN SILICONE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE VIENE FORNITA MONTATA AD OGNI CODICE CHE NE PREVEDE L'IMPIEGO			

TUBI stufe/caldaie PELLETT

RESISTENTI – SICURI – ECOLOGICI

Questa Linea in acciaio spessore 1,00 mm, saldato con sistemi moderni ed affidabili, è sottoposta ad un trattamento di PORCELLANATURA resistente ad 600 C° di temperatura.

Anche questa linea è certificata CE secondo la norma 1856-1

CONTRARIAMENTE ad un trattamento di VERNICIATURA tradizionale,
I NOSTRI TUBI PELLETT SONO PROTETTI esternamente ed internamente con SMALTATURA PORCELLANATA

La PORCELLANATURA protegge il tubo dalla corrosione; il colore è antigraffio, non si altera nel tempo e resiste alla temperatura di 600 °C

NON CEDE SOSTANZE DANNOSE ALLE PERSONE, ALL'AMBIENTE ed è PERFETTAMENTE RICICLABILE

LE PROPRIETA' DELLO SMALTO PORCELLANATO

Lo smalto porcellanato non è sinonimo di prodotti vernicianti - UNI 8762

Resistenza al fuoco (incombustibile) - UNI ISO 1182

No si degrada, non ingiallisce al contatto con il calore UNI EN 1856-2 classe T 600

Lo smalto porcellanato protegge il supporto dalla corrosione - UNI ISO 9227

La fiamma diretta non danneggia lo smalto UNI ISO 4530

Lo smalto porcellanato non cede sostanze dannose UNI 8844

Il rivestimento smaltato/porcellanato non si graffia facilmente UNI EN 15695



SC 01 PLT
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT

D mm	80	100
H mm	1000	1000

SC 02 PLT
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT

D mm	80	100
H mm	500	500

SC 03 PLT
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT

D mm	80	100
H mm	250	250



SC 04 PLT
RACCORDO A T CON TAPPO
SMONTABILE

T ELEMENT WITH TAP
REMOVABLE

D mm	80	100
------	----	-----



SC 05 PLT
CURVA 90°

90° ELBOW

D mm	80	100
------	----	-----



SC 06 PLT
CURVA 45°

45° ELBOW

D mm	80	100
------	----	-----



SC 07 PLT
GOMITO
ELBOWS

D mm	80	100
------	----	-----



SC 08 PLT
INVERTITORE DI CONDENSA
DOUBLE FEMALE WITH
RUBBER PACKING

D mm	80	100
------	----	-----



SC 09 PLT
RIDUZIONE
DOUBLE FEMALE
WITH RUBBER PACKING

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------



SC 10 PLT
MAGGIORAZIONE
OVERSIZE FITTINGS
WITH RUBBER PACKING

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------



SC 11 PLT
 ROSONE CON GIUNTO
 WOLL ROSETTE WITH JOINT

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------



SC 12 PLT
 ROSONE CON GIUNTO
 WOLL ROSETTE WITH JOINT

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------



SC 13 PLT
 ROSONE
 WALL ROSETTE

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------



SC 14 PLT
 STAFFA REGGITUBO
 PIPE COLLAR

D mm	80/100	100/80
------	--------	--------