

**Dotazione Standard:** 



## • 5.209.0021 Tubo 2,5 m • 6.205.0126 • 3.754.0048 • 3.754.0083 • 3.754.0084 • 3.754.0085 • Cavo di alimentazione 10 m

## Caratteristiche tecniche:

• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

## **Optional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.212.0034 Filtro HEPA



Guarda il video su youtube: www.youtube.com/lavorpro

	Taurus IR
codice	8.212.0501
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W motore silenziato, bistadio
depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H <sub>2</sub> O
portata aria	162 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78   / 35   / 48
dimensioni/peso	62x51x99 cm / 25 kg