



BLINDOCOM
 COMIGNOLO BIDIREZIONALE
 BREVETTO 0001332421 – EP03425322. 9



Azienda aderente al gruppo produttori ANFUS

CATALOGUE PIPE WOOD STOVES



MATERIALE	MATERIALE	SPESSORE	FINITURA
TUBI PER STUFE A LEGNA (Conformi alla Norma 1856-2)	ACCIAIO	1,00 mm	PORCELLANATI COLORE NERO RESISTENZA AL CALORE 600 °C

CARATTERISTICHE DEI TUBI PER STUFE A LEGNA

Questa Linea in acciaio spessore 1,00 mm, saldato con sistemi moderni ed affidabili, è sottoposta ad un trattamento di porcellanatura resistente ad 600 C° di temperatura.

Nel contempo, alle alte temperature di esercizio, il trattamento di porcellanatura applicato fa sì che il colore non si altera nel tempo.

Anche questa linea è certificata CE secondo la norma 1856-2

Inoltre il prodotto non cede sostanze dannose alle persone, è perfettamente riciclabile, senza danni per l'ambiente.

CHARACTERISTICS OF PIPES FOR WOOD-BURNING STOVES

This line 1.00 mm thick steel, welded with modern systems and reliable, is subjected to a treatment of enamelling resistant to 800 ° C temperature.

At the same time, at high operating temperatures, the treatment of porcellanizing applied causes the color does not change over time.

This line is CE certified according to 1856-2

Moreover, the product does not yield substances harmful to people, is fully recyclable, without damage to the environment.



SC 01 LGA
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT

D mm	120	130	140	150	180	200
H mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
PACK	4	4	4	4	1	1

SC 02 LGA
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT



D mm	120	130	140	150	180	200
H mm	500	500	500	500	500	500
PACK	4	4	4	4	1	1

SC 03 LGA
ELEMENTO LINEARE
STRAIGHT ELEMENT



D mm	120	130	140	150	180	200
H mm	250	250	250	250	250	250
PACK	4	4	4	4	1	1

SC 03 LGA ISP
ELEMENTO LINEARE
CON ISPEZIONE
STRAIGHT ELEMENT
WITH INSPECTION



D mm	120	130	140	150
H mm	250	250	250	250
PACK	1	1	1	1

SC 04 LGA
RACCORDO A T CON
TAPPO SMONTABILE
T ELEMENT WITH
TAP REMOVABLE



D mm	120	130	140	150	180	200
PACK	1	1	1	1	1	1

SC 05 LGA
CURVA 90°E
90° ELBOW

Sciabordi
as@



D mm	120	130	140	150	180	200
PACK	4	4	4	4	1	1

SC 05 LGA ISP
 CURVA 90° CON
 ISPEZIONE

 90° ELBOW
 WITH INPECTION



D mm	120	130	140	150
PACK	1	1	1	1

SC 05 LGA SND ISP
 CURVA 90° SNODATA
 CON ISPEZIONE

 90° REVOLVING ELBOW
 WITH INPECTION



D mm	120	130	140	150
PACK	1	1	1	1

SC 06 LGA
 CURVA 45°

 45° ELBOW



D mm	120	130	140	150	180	200
PACK	4	4	4	4	1	1

SC 06 LGA ISP
 CURVA 45° CON
 ISPEZIONE

 45° ELBOW
 WITH INPECTION



D mm	120	130	140	150
PACK	1	1	1	1

SC 07 LGA
 RIDUZIONE / MAGGIORAZIONE

 RIDUCTION / ENLARGEMENT



D mm Femm	130	140	140	150	150	150	180
D mm Maschio	120	120	130	120	130	140	150
PACK	1	1	1	1	1	1	1

SC 08 LGA
 ROSONE COPRIMURO

 COVERING



D mm	120	130	140	150	180	200
PACK	10	10	10	10	10	10